

Columna Roscada con Cople en Acero al Carbón*						
Diámetro (pulg)	Longitud por Tramo(mts)	Cédula	Espesor (pulg)	Rosca Estándar		
				No. Parte	Tipo de Rosca con 8 hilos/pulg	Longitud Max (mts)
3	6.4	40	0.216	COL3NPT	Cónica ¾", NPT	400
4	6.4	40	0.237	COL4NPT	Cónica ¾", NPT	370
6	6.2	40	0.280	COL6NPT	Cónica ¾", NPT	350
8	6.2	40	0.322	COL8NPT	Cónica ¾", NPT	300
10	6.2	40	0.365	COL10NPT	Cónica ¾", NPT	250



Columna Roscada con Cople en Acero al Carbón*						
Diámetro (pulg)	Longitud por Tramo(mts)	Cédula	Espesor (pulg)	Rosca Especial para Alta Carga		
				No. Parte	Tipo de Rosca con 8 hilos/pulg	Longitud Max (mts)
3	6.4	40	0.216	COL38HR	8 Redondo, 8HR	800
4	6.4	40	0.237	COL48HR	8 Redondo, 8HR	750
6	6.2	40	0.280	COL68HR	8 Redondo, 8HR	700
8	6.2	40	0.322	COL88HR	8 Redondo, 8HR	650
10	6.2	40	0.365	COL108HR	8 Redondo, 8HR	500



Todos los coples se suministran con un fosfatizado en las roscas, para mayor vida útil y mejor manejo en el desenroscado



Cabezal de Descarga Sumergible (Codo y Placa Base)				
Diámetro (pulg)	Rosca Estándar, NPT		Rosca 8 Redondo, 8HR	
	No. Parte	Material	No. Parte	Material
3	3CABNPT	Acero Carbón	3CAB8HR	Acero Carbón
4	4CABNPT	Acero Carbón	4CAB8HR	Acero Carbón
6	6CABNPT	Acero Carbón	6CAB8HR	Acero Carbón
8	8CABNPT	Acero Carbón	8CAB8HR	Acero Carbón
10	10CABNPT	Acero Carbón	10CAB8HR	Acero Carbón

